



**Kalite bizim işimiz  
Güven sizin hakkınız**

**SESSİZ KİLİT**

**MONTAJ KILAVUZU**

**SILENT LOCK INSTALLATION INSTRUCTIONS**

# Montaj Kılavuzu

## Installation Sheet



### KAPI KİLİDİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

1. Kapıda kilidin oturacağı yeri bir kalem yardımı ile işaretleyerek gerekli boşaltmaları yapınız.
2. Kapının açılma yönüne göre kilidinizin dil yönünü (sağa veya sola) ayarlayınız.
3. Kilidi açılan yuvaya yerleştirerek ilgili montaj vidaları ile sabitleyiniz.  
Not: Karşılık dile göre monte edilir. Kilit ve karşılık arasında  $3\pm 1$  mm mesafe bırakılarak montaj yapılmalıdır.
4. Silindiri (silindirli kilitlerde) yuvasına yerleştirerek tespit vidası ile kilide sabitleyiniz.
5. Herhangi bir arıza durumunda ürünün bakım ve onarımı, malın satıcısı, bayi acentesi veya temsilcilerinden bir tanesi tarafından yapılmalıdır.
6. Ehil olmayan kişiler tarafından müdahale edilmiş ürünlerden üretici firma sorumlu değildir.
7. Ürün montajı yapılırken mekanizmaların darbe almamasına dikkat edilmeli, çekiç, levye vb. kullanılmamalıdır. Ürün montajı esnasında içerisine talaş, çapak vb. yabancı maddeler girmemelidir.
8. Kapı taşınma esnasında kilit göbeğine yük uygulanmamalıdır.
9. Teslimattan sonra, taşıma esnasında meydana gelebilecek arızalardan üretici firma sorumlu değildir.
10. Kilidin ön yüzüne, dil ve sürgüsüne, boya, vernik vb. sürülmemelidir.
11. Ürünlerimizin çevre ve insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur.
12. Ürünlerimizin kullanım ömrü minimum 5 yıldır.

### DOOR LOCK INTRODUCTION AND USER MANUAL

1. Mark the area where the lock will be placed on the door with a pencil and make the necessary cutouts.
2. Adjust the direction of the lock tongue (right or left) according to the door's opening direction.
3. Place the lock into the opened slot and secure it with the appropriate mounting screws.  
Note: It should be mounted according to the strike plate. Ensure there is a  $3\pm 1$  mm gap between the lock and the strike plate during installation.
4. Insert the cylinder (for cylinder locks) into its slot and secure it to the lock with the fixing screw.
5. In case of any malfunction, the maintenance and repair of the product should be carried out by the seller, distributor, or one of the representatives.
6. The manufacturer is not responsible for products that have been tampered with by unqualified personnel.
7. Care should be taken not to damage the mechanisms during installation. Tools like hammers, crowbars, etc. should not be used. During installation, no foreign materials such as sawdust or metal shavings should enter the product.
8. The lock cylinder should not be subjected to load during the transport of the door.
9. The manufacturer is not responsible for any damage that may occur during transportation after delivery.
10. Paint, varnish, etc. should not be applied to the front of the lock, tongue, or bolt.
11. Our products do not pose any harm to the environment or human health.
12. The minimum service life of our products is 5 years.

mm	90	96	85
"A"	ODA	WC	SİLİNDİRLİ

